



daitsu

Unidad Interior Multi-Hybrid Daitsu
Conducto ACVD 14 BP

Serie MULTI-HYBRID CONDUCTOS ACVD
Código: 3IDA10106
Modelo: ACVD 14 BP
Marca: DAITSU
Ref. fabricante: DVC-14_BP

Unité multi-hybride intérieure Daitsu Conduit ACVD 14 BP

La gamme de conduits intérieurs Daitsu MultiHybrid est dotée de filtres synthétiques faciles à enlever qui permettent un lavage facile, d'un moteur de ventilateur avec une large plage de pression statique et d'une sonde d'humidité pour l'indice humidex.

La pression statique atteint jusqu'à 62 Pa et dispose d'un système de canalisation de haute qualité et d'un contrôle infrarouge et de câble.

Il peut fonctionner comme un système split: climatisation, pompe à chaleur, déshumidificateur et ventilateur, et est également préparé pour l'arrêt / fonctionnement externe et le signal d'alarme

Conduits			∨
Capacité frigorifique	Kw	4,5	
Puissance thermique	Kw	5,0	
Pression disponible	Papa	15/0-30	
Débit d'air (B)	m³/h	-	
Débit d'air (M)	m³/h	-	
Débit d'air (A)	m³/h	750	
Débit d'air (SA)	m³/h	-	
Combinaisons	Mec	-	
Capacité de déshumidification	l/h	-	
Vitesse du ventilateur	nombre	3	
Pression acoustique	dB (A)	33	
Pression acoustique (B)	dB (A)	-	
Pression acoustique (M)	dB (A)	-	
Pression acoustique (A)	dB (A)	-	
Pouvoir	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	
Moteur	Mec	Onduleur avec moteur DC	
Puissance absorbée	Kw	-	
Courant absorbé	À	0,3	
Consommation électrique	W	40	
Raccords frigorifiques - Liquide	mm	6,35	
Raccords frigorifiques - Gaz	mm	12,70	
Raccords frigorifiques - Liquide	Ru.	1/4"	
Raccords frigorifiques - Gaz	Ru.	1/2"	
Tuyau de drainage de diamètre extérieur	mm	25	
Épaisseur du tuyau de vidange	mm	2,5	
Dimensions (hauteur/largeur/profondeur)	mm	200 / 1010 / 462	
Poids net	Kg	25	