



daitu

**Unité de conduit Daitu multi-hybride
intérieur ACVD 45 BP**

Série CONDUITS MULTI-HYBRIDES ACVD
Ref.: 3IDA101HS
Modèle: ACVD 45 BP
Marque: DAITSU
Ref. fabricant : DVC-45_BP

Unité de conduit Daitu multi-hybride intérieur ACVD 45 BP

La gamme de conduits intérieurs Daitu MultiHybrid est dotée de filtres synthétiques faciles à enlever qui permettent un lavage facile, d'un moteur de ventilateur avec une large plage de pression statique et d'une sonde d'humidité pour l'indice humidex.

La pression statique atteint jusqu'à 62 Pa et dispose d'un système de canalisation de haute qualité et d'un contrôle infrarouge et de câble.

Il peut fonctionner comme un système 4-en-1: climatisation, pompe à chaleur, déshumidificateur et ventilateur, et est également préparé pour l'arrêt / fonctionnement externe et le signal d'alarme

Conduits		
Capacité frigorifique	Kw	11,2
Puissance thermique	Kw	12,5
Pression disponible	Papa	50/0-80
Débit d'air (B)	m³/h	-
Débit d'air (M)	m³/h	-
Débit d'air (A)	m³/h	1700
Débit d'air (SA)	m³/h	-
Combinaisons	Mec	-
Capacité de déshumidification	l/h	-
Vitesse du ventilateur	nombre	3
Pression acoustique	dB (A)	40
Pression acoustique (B)	dB (A)	-
Pression acoustique (M)	dB (A)	-
Pression acoustique (A)	dB (A)	-
Pouvoir	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Moteur	Mec	Onduleur avec moteur DC
Puissance absorbée	Kw	-
Courant absorbé	A	1,1
Consommation électrique	W	120
Raccords frigorifiques - Liquide	mm	9,52
Raccords frigorifiques - Gaz	mm	15,90
Raccords frigorifiques - Liquide	Pul	3/8"
Raccords frigorifiques - Gaz	Pul	5/8"
Tuyau de drainage de diamètre extérieur	mm	25
Épaisseur du tuyau de vidange	mm	2,5
Dimensions (hauteur/largeur/profondeur)	mm	260 / 1340 / 655
Poids net	Kg	47